

## 仕様表

ポンプ型式	口径		Vベルト駆動				カップリング直結							
			吐出量	圧力	回転速度	4極モーター	50 Hz				60 Hz			
	L/min	MPa					min <sup>-1</sup>	kW	L/min	MPa	min <sup>-1</sup>	kW	L/min	MPa
	B	A												
HP-4(M)	3/4	20	10	0.5 ~ 1.0	500	0.4 ~ 0.75	22	0.5 ~ 1.0	960	0.75 ~ 1.5	26	0.5 ~ 1.0	1150	0.75 ~ 1.5
HP-6(M)	1	25	20	0.5 ~ 1.0	500	0.75 ~ 1.5	45	0.5 ~ 1.0	960	1.5 ~ 2.2	54	0.5 ~ 1.0	1150	1.5 ~ 3.7
KH-10(M)	1 1/2	40	45	0.5 ~ 1.0	500	1.5 ~ 2.2	100	0.5 ~ 1.0	960	2.2 ~ 5.5	120	0.5 ~ 1.0	1150	3.7 ~ 5.5
KH-15(M)	2	50	90	0.5 ~ 1.0	500	2.2 ~ 3.7	190	0.5 ~ 1.0	960	3.7 ~ 7.5	230	0.5 ~ 1.0	1150	5.5 ~ 7.5
KH-25(M)	3	80	150	0.5 ~ 1.0	450	3.7 ~ 7.5	340	0.5 ~ 1.0	960	7.5 ~ 15	400	0.5 ~ 1.0	1150	7.5 ~ 15
KH-30(M)	4	100	200	0.5 ~ 1.0	450	5.5 ~ 11	450	0.5 ~ 1.0	960	11 ~ 22	540	0.5 ~ 1.0	1150	11 ~ 22
KH-35(M)	4	100	270	0.5 ~ 1.0	450	7.5 ~ 15	620	0.5 ~ 1.0	960	15 ~ 26	740	0.5 ~ 1.0	1150	15 ~ 26
KH-50(M)	5	125	400	0.5 ~ 1.0	450	11 ~ 22	850	0.5 ~ 1.0	960	22 ~ 37	1000	0.5 ~ 1.0	1150	22 ~ 37
KH-60(M)	5	125	550	0.5 ~ 1.0	450	15 ~ 26	1200	0.5 ~ 1.0	960	26 ~ 45	1400	0.5 ~ 1.0	1150	26 ~ 45

(注) 本仕様表は送液粘度が30 ~ 300mm<sup>2</sup>/sの場合に対する標準仕様です。送液の粘度、温度によって仕様は異なります。