

仕様表

モーターは東芝、全閉外扇型(特殊フランジ)非防爆200V仕様を使用しております。

mm

| ポンプ型式 | 口径 B | 圧力 MPa | 50Hz | | 60Hz | | モーター kW × P | A | B | H | E | F | G | I | J | L | M | N | T | Z | 重量 kg |
|---------|---------|-----------|------|-------------------|------|-------------------|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|----------|
| | | | 吐出量 | 回転速度 | 吐出量 | 回転速度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | L/h | min ⁻¹ | L/h | min ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSR-2DA | 1/2 | 0.2 | 400 | 1410 | 500 | 1700 | 0.2 × 4 | 87 | 70 | 50 | 100 | 80 | 2.3 | 130.5 | 135 | 382 | 128 | 100 | 186 | 7 × 15L | 9 |
| HSR-2DB | 3/4 | 0.2 | 800 | 1410 | 1000 | 1700 | 0.4 × 4 | 95 | 70 | 58 | 112 | 90 | 2.3 | 146 | 150 | 420 | 140 | 110 | 204 | 7 × 15L | 12 |
| HSR-3DA | 3/4 | 0.2 | 1200 | 1410 | 1500 | 1700 | 0.75 × 4 | 121 | 120 | 62 | 125 | 100 | 8 | 165 | 170 | 474 | 155 | 125 | 220.5 | 10 | 22 |
| HSR-3DB | 1 | 0.2 | 1600 | 1410 | 2000 | 1700 | 0.75 × 4 | 125 | 120 | 62 | 125 | 100 | 8 | 165 | 170 | 482 | 155 | 125 | 224.5 | 10 | 23 |