

### 仕様表

ポンプ型式	口径		吐出量 L/min	回転速度 min <sup>-1</sup>	使用するモーター			ポンプ型式	口径		吐出量 L/min	回転速度 min <sup>-1</sup>	使用するモーター		
					0.3MPa	0.5MPa	1MPa						0.3MPa	0.5MPa	1MPa
	B	A			kW × P	kW × P	kW × P		B	A			kW × P	kW × P	kW × P
OH-4G	3/4	20	10	500	0.4 × 4	0.4 × 4	—	OH-35(M)G	4	100	270	450	5.5 × 4	7.5 × 4	15 × 4
OH-6(M)G	1	25	20	500	0.75 × 4	0.75 × 4	1.5 × 4	OH-50(M)G	5	125	400	450	7.5 × 4	11 × 4	22 × 4
OH-10(M)G	1 1/2	40	45	500	1.5 × 4	1.5 × 4	2.2 × 4	OH-60(M)G	5	125	550	450	11 × 4	15 × 4	26 × 4
OH-15(M)G	2	50	90	500	2.2 × 4	2.2 × 4	3.7 × 4	OHB-75G	6	150	900	450	15 × 4	15 × 4	18.5 × 4
OH-25(M)G	3	80	150	450	3.7 × 4	3.7 × 4	7.5 × 4	OHB-100G	6	150	1200	450	18.5 × 4	22 × 4	26 × 4
OH-30(M)G	4	100	200	450	3.7 × 4	5.5 × 4	11 × 4	OHB-150G	8	200	1800	450	30 × 4	37 × 4	45 × 4

### 寸法表

mm

ポンプ型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Q	R	S	T	U	W	Y	Z	重量kg
OH-4G	166	162	125	3/4	100	60	18	103	180	345	130	100	35	179	15	5	3	5	28	11	26
OH-6G	211	192	160	1	120	80	25	131	228	421	160	120	45	210	21	6	3.5	6	36	14	32
OH-10G	264	208	155	1 1/2	144	40	20	123	215	524	180	72	50	260	21	6	3.5	6	36	14	40
OH-15G	293	230	180	2	140	56	24	142	249	583	180	96	58	290	30	7	4	8	45	14	65
OH-25G	358	256	180	3	160	90	28	136	263	713	200	130	75	355	40	8	5	12	63	14	100
OH-30G	378	320	180	4	180	120	28	136	263	753	220	160	75	375	40	8	5	12	63	18	110
OH-35G	403	340	215	4	200	130	32	163	307	813	240	170	90	410	48	9	5.5	14	70	18	150
OH-50G	467	380	250	5	230	140	32	190	360	947	280	190	110	480	55	10	6	16	80	18	216
OH-60G	487	380	250	5	230	170	38	190	360	987	280	220	110	500	55	10	6	16	80	18	230

(注) 改良その他で寸法変更の場合があります。設計のまゝに念のためお問合せ下さい。